

# 塩害ガード

## 車両総合防錆システム 塩害防止用車体下部保護塗料

融雪剤を散布した路面を走行する車両や沿岸地区を主として走行する車両など車体下部を取り巻く環境は厳しくなっています。



拡大してみると  
それは、  
**塩の結晶!!**

放置したら、この様に錆だらけ!!

## 「錆」に負けない本格派塩害ガード!

一液タイプ厚膜塗料の「塩害ガード」シリーズは、簡単に施工でき、耐チップング性能に優れ容易に剥がれないため長期防錆が可能となります。多色を揃えた油性タイプからPRTR・有機則非該当の水性タイプ、艶ありタイプなど様々な製品を用意しております。新車から経年車まで錆からがっちりガードします。また、塩害ガードは、促進腐食試験(※)で好結果を得られましたので、国土交通省の凍結防止剤散布車のメンテナンス資料に推奨塗料の一つとして紹介されました。

※一般社団法人日本建設機械施工協会 施工技術総合研究所における試験



環境負荷の低い  
**水性タイプも**

定期的なメンテナンスの実施で  
**防錆効果10年超が可能**

**高光沢タイプも用意**

しかも

**高耐久・超寿命を実現**

業界随一  
**選べる6色+1色**

さらに

しっかり乾く柔軟性防錆塗料で  
**べたつき一切無し!**



### 塩害ガード 油性タイプ

PRTR 該当  
特化則 該当

塩水噴霧試験1,000時間以上!! 作業性と性能で選べばコレ!!



- 塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
- 車の下回りを塩カルの錆や石ハネによる塗膜剥がれから守ります。
- 従来のワックスタイプと違いべたつきがありません。
- 選べる5色!! いろいろな車種に対応いたします。

品番	商品名	内容量	入数
000496	塩害ガードスプレーブラック	420mL	24本(6本×4箱)
000490	塩害ガードブラック 1kg	1kg	12缶
000492	塩害ガードブラック 15kg	15kg	1缶
000497	塩害ガードスプレーホワイト	420mL	24本(6本×4箱)
000493	塩害ガードホワイト 1kg	1kg	12缶
000495	塩害ガードホワイト 15kg	15kg	1缶
000485	塩害ガードレッド 15kg	15kg	1缶
000486	塩害ガードオレンジ 15kg	15kg	1缶
000476	塩害ガードシルバー 15kg	15kg	1缶



**テクニカルデータ**  
●指触乾燥 20分(常温)  
●推奨膜厚 200μm以上  
●塗布面積 0.6~0.9m<sup>2</sup>/kg  
●塩水噴霧試験 1,000時間 ※1  
※1 推奨膜厚 200 μm以上にて塩水噴霧試験した結果の値となります。

### 塩害ガード 水性タイプ

PRTR 非該当  
有機則 非該当

水性タイプで安全性が高い!! 耐チップング性能に優れます。



- 水性タイプ、有機則やPRTRに非該当です。
- 油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
- 水性タイプの補修用スプレーもあります。(業界初の水性アンダーコートスプレー!!)
- 塩水噴霧試験 500時間以上耐久(塗布膜厚 200 μm以上)

品番	商品名	内容量	入数
000489	塩害ガード水性スプレーブラック	420mL	24本(6本×4箱)
000481	塩害ガード水性ブラック 1kg	1kg	12缶
000479	塩害ガード水性ブラック 15kg	15kg	1缶
000470	塩害ガード水性パウチパック	700mL	15パック

**テクニカルデータ**  
●指触乾燥 40分(常温)  
●推奨膜厚 200μm以上  
●塗布面積 0.5~0.8m<sup>2</sup>/kg  
●塩水噴霧試験 500時間 ※2  
※2 推奨膜厚 200 μm以上にて塩水噴霧試験した結果の値となります。

### 塩害ガード 艶タイプ

PRTR 該当  
特化則 該当

艶も錆止めも両立!! 下回りを美しく仕上げます。



- 磨かれたピアノのような光沢に仕上がります。(ピアノブラック)
- 手持ちのスプレーガンで施工ができます。
- 耐チップング性能も塩害ガード並み!!
- 塩水噴霧試験300時間耐久(膜厚30μm)
- 新車施工に最適! クリアタイプも用意(塩害ガードクリアー)

品番	商品名	内容量	入数
000473	塩害ガードピアノブラック	420mL	24本(6本×4箱)
000474	塩害ガードピアノブラック 1L	1L	12缶
000475	塩害ガードピアノブラック 15kg	15kg	1缶
000494	塩害ガードクリアー 1L	1L	12缶

**テクニカルデータ**  
●指触乾燥 10分(常温)  
●推奨膜厚 30μm以上  
●塗布面積 5~6m<sup>2</sup>/L  
●塩水噴霧試験 300時間 ※3  
※3 推奨膜厚 30 μm以上にて塩水噴霧試験した結果の値となります。

### 塩害ガードクリアー専用洗浄液

- 塩害ガードクリアー及び塩害ガードピアノブラック専用のガン洗浄液です。
- 洗浄液で塗装面を洗浄しないでください。



品番	商品名	入数
000966	塩害ガード専用ガン(アダプター付き)	1セット
000906	塩害ガード専用カップガン	1丁
000907	塩害ガード専用カップ1.0L	1缶
000908	手元計量減圧弁	1個
000910	カップガン	1丁
000912	アダプター	1個
000500	塩害ガードクリアー専用洗浄液1L	12缶